

RECUPERATEURS PAR GRAVITE d'huiles usagées

BACS RECUPERATEURS D'HUILES USAGEES



Réf. : 7790 300

BAC RECUPERATEUR D'HUILE 60 L MOBILE.

Composition :

- GRILLE AMOVIBLE BRISE JET.
- ROBINET DE VIDANGE Ø 3/4" F.
- 4 ROUES DONT 2 PIVOTANTES.
- BRAS DE DIRECTION ARTICULE.

Dimensions : 100 x 60 x H 22 cm.



Réf. : 7790 400

BAC RECUPERATEUR D'HUILE 90 L POUR FOSSE.

Composition :

- GRILLE AMOVIBLE BRISE JET.
- ROBINET DE VIDANGE Ø 3/4" F.
- ENSEMBLE monté sur 4 GALETS REGLABLES suivant la largeur de la fosse (de 83 cm à 130 cm).



KIT DE VIDANGE POUR FUT DE 200 LITRES



Réf. : 7790 000

KIT DE VIDANGE MOBILE POUR FUT DE 200 L.

Composition :

- CHARIOT 4 ROUES DONT 2 PIVOTANTES
référence 7742 000
- BAC RECUPERATEUR CONIQUE Ø 500 mm
(20 L) AVEC GRILLE
référence 7790 100



Réf. : 7790 100

BAC RECUPERATEUR D'HUILE 20 L.

Composition :

- BAC RECUPERATEUR CONIQUE Ø 500 mm
(20 L) AVEC GRILLE ET VANNE DE FERMETURE
référence 7790 100
- TUBE PLONGEUR Ø 42 mm - L 800 mm
- FAUSSE BONDE Ø 2 "

RECUPERATEURS PAR GRAVITE d'huiles usagées

RECUPERATEURS PNEUMATIQUES D'HUILE PAR GRAVITE



Réf. : 7791 500

RECUPERATEUR D'HUILE MOBILE CUVE 65 L.

Composition :

- ENTONNOIR DE RECUPERATION Ø 400 mm (12 L)
REGLABLE EN HAUTEUR DE 1,20 m à 1,80m.
- JAUGE DE NIVEAU D'HUILE DE CUVE.
- 4 ROUES DONT 2 PIVOTANTES.
- VIDANGE PNEUMATIQUE DE LA CUVE AVEC
FLEXIBLE 1,50 m.



Réf. : 7791 000

RECUPERATEUR D'HUILE MOBILE CUVE 90 L.

Composition :

- ENTONNOIR DE RECUPERATION Ø 500 mm (20 L)
REGLABLE EN HAUTEUR DE 1,20 m à 1,80m.
- JAUGE DE NIVEAU D'HUILE DE CUVE.
- 4 ROUES DONT 2 PIVOTANTES.
- VIDANGE PNEUMATIQUE DE LA CUVE AVEC
FLEXIBLE 1,50 m.



Réf. : 7791 600

RECUPERATEUR D'HUILE MOBILE CUVE 120 L.

Composition :

- ENTONNOIR DE RECUPERATION Ø 500 mm (20 L)
REGLABLE EN HAUTEUR DE 1,20 m à 1,80m.
- JAUGE DE NIVEAU D'HUILE DE CUVE.
- 4 ROUES DONT 2 PIVOTANTES.
- VIDANGE PNEUMATIQUE DE LA CUVE AVEC
FLEXIBLE 1,50 m.



Ces modèles sont conçus pour vidanger rapidement l'huile usagée des moteurs de tous types de véhicules uniquement par gravité (sous pont élévateur ou fosse).

VIDANGEURS ASPIRATEURS d'huiles usagées

VIDANGEURS ASPIRATEURS MOBILES PNEUMATIQUES DOUBLE FONCTION



Réf. : 7793 000

VIDANGEUR ASPIRATEUR D'HUILE MOBILE 90 L.

Composition :

- JAUGE DE NIVEAU D'HUILE DE CUVE.
- 4 ROUES DONT 2 PIVOTANTES.
- VIDANGE PNEUMATIQUE DE LA CUVE AVEC FLEXIBLE 1,50 m.

A) FONCTION RECUPERATION D'HUILE PAR GRAVITE

- ENTONNOIR DE RECUPERATION Ø 500 mm (20 L) REGLABLE EN HAUTEUR DE 1,20 m à 1,80m.

B) FONCTION ASPIRATION D'HUILE PAR SONDE

- SYSTEME D'ASPIRATION TYPE VENTURI.
- 6 SONDES DE VIDANGE PAR PUIT DE JAUGE.
- 2 ADAPTATEURS POUR VOLKSWAGEN ET B.M.W.



Réf. : 7793 400

VIDANGEUR ASPIRATEUR D'HUILE MOBILE 90 L AVEC PRE-CHAMBRE.

Caractéristiques identiques à la référence 7793 000 mais **LIVRE AVEC UNE PRE-CHAMBRE TRANSPARENTE DE 10 L**, permettant de visualiser ou de prélever une quantité d'huile.



Réf. : 7793 500

VIDANGEUR ASPIRATEUR D'HUILE MOBILE 90 L AVEC PANTOGRAPHE.

Composition :

- JAUGE DE NIVEAU D'HUILE DE CUVE.
- 4 ROUES DONT 2 PIVOTANTES.
- VIDANGE PNEUMATIQUE DE LA CUVE AVEC FLEXIBLE 1,50 m.

A) FONCTION RECUPERATION D'HUILE PAR GRAVITE

- BAC COLLECTEUR 15 L (420 x 325 mm) AVEC GRILLE, équipé de 4 ROUES.

Ensemble monté sur un bras articulé de 1,30 m pouvant effectuer des vidanges à différentes hauteurs.

B) FONCTION ASPIRATION D'HUILE PAR SONDE

- SYSTEME D'ASPIRATION TYPE VENTURI.
- 6 SONDES DE VIDANGE PAR PUIT DE JAUGE.
- 2 ADAPTATEURS POUR VOLKSWAGEN ET B.M.W.



Ces appareils permettent de vidanger rapidement l'huile usagée de tous types de véhicules SOIT PAR GRAVITE (sous pont élévateur ou fosse), SOIT PAR ASPIRATION par le puit de jauge du moteur.

La température d'huile moteur doit être impérativement comprise entre 60° et 80°.

ATTENTION : VIDANGE DE LIQUIDES INFLAMMABLES OU AGRESSIFS INTERDITE.



VIDANGEURS ASPIRATEURS d'huiles usagées

VIDANGEURS ASPIRATEURS MOBILES PNEUMATIQUES



Réf. : 7793 100

VIDANGEUR ASPIRATEUR D'HUILE MOBILE 24 L.

FONCTION ASPIRATION D'HUILE PAR SONDE

Composition :

- SYSTEME D'ASPIRATION TYPE VENTURI.
- JAUGE DE NIVEAU D'HUILE DE CUVE.
- 2 ROUES.
- VIDANGE PNEUMATIQUE DE LA CUVE AVEC FLEXIBLE 1,50 m.
- 6 SONDES DE VIDANGE POUR PUIT DE JAUGE.
- 2 ADAPTATEURS POUR VOLKSWAGEN ET B.M.W.



Réf. : 7793 200

VIDANGEUR ASPIRATEUR D'HUILE MOBILE 90 L.

FONCTION ASPIRATION D'HUILE PAR SONDE

Composition :

- SYSTEME D'ASPIRATION TYPE VENTURI.
- JAUGE DE NIVEAU D'HUILE DE CUVE.
- 4 ROUES DONT 2 PIVOTANTES.
- VIDANGE PNEUMATIQUE DE LA CUVE AVEC FLEXIBLE 1,50 m.
- 6 SONDES DE VIDANGE POUR PUIT DE JAUGE.
- 2 ADAPTATEURS POUR VOLKSWAGEN ET B.M.W.



Réf. : 7793 300

**VIDANGEUR ASPIRATEUR D'HUILE MOBILE 90 L
AVEC PRE-CHAMBRE.**

Caractéristiques identiques à la référence 7793 200 mais **LIVRE AVEC UNE PRE-CHAMBRE TRANSPARENTE DE 10 L**, permettant de visualiser ou de prélever une quantité d'huile.



Ces appareils permettent de vidanger rapidement l'huile usagée de tous types de véhicules UNIQUEMENT PAR ASPIRATION par le puit de jauge du moteur.

La température d'huile moteur doit être impérativement comprise entre 60° et 80°.

ATTENTION : VIDANGE DE LIQUIDES INFLAMMABLES OU AGRESSIFS INTERDITE.

VIDANGEUR ELECTRIQUE & ACCESSOIRES

ASPIRATEUR VIDANGEUR ELECTRIQUE 12 LITRES



Réf. : 7634 500

ASPIRATEUR VIDANGEUR D'HUILE MOBILE 12 L
MODELE ELECTRIQUE 230 Volts.

POMPE CENTRIFUGE AUTO-AMORCANTE A
DEPRESSION (0,9 bar), équipée d'un FLEXIBLE
D'ASPIRATION et d'un RACCORD RAPIDE DE
CONNEXION.

RESERVOIR AMOVIBLE pour évacuation de l'huile
usagée.

Livré avec :

- 2 SONDES PLASTIQUE 800 mm Ø 6 et 8 mm.
- 2 SONDES LAITON 650 mm Ø 5 et 8 mm.



Pour toute vidange, la température d'huile moteur doit être comprise entre 60° et 80°.
ATTENTION : VIDANGE DE LIQUIDES INFLAMMABLES OU AGRESSIFS INTERDITE.



SONDES D'ASPIRATION ET ADAPTATEUR STANDARD

Réf. : 7793 901

SONDE FLEXIBLE PLASTIQUE 800 mm Ø 5 mm.

Réf. : 7793 902

SONDE FLEXIBLE PLASTIQUE 800 mm Ø 6 mm.

Réf. : 7793 903

SONDE FLEXIBLE PLASTIQUE 1000 mm Ø 7 mm.

Réf. : 7793 904

SONDE FLEXIBLE PLASTIQUE 800 mm Ø 8 mm.

Réf. : 7793 905

SONDE METALLIQUE 800 mm Ø 5 mm.

Réf. : 7793 906

SONDE METALLIQUE 800 mm Ø 6 mm.



Réf. : 7793 890

ADAPTATEUR POUR SONDE B.M.W.

Réf. : 7793 900

ADAPTATEUR POUR SONDE VOLKSWAGEN.



Les sondes sont adaptables uniquement sur les vidangeurs aspirateurs pneumatiques.

DISTRIBUTEURS D'HUILE PNEUMATIQUES POMPES A MEMBRANE

DISTRIBUTEURS PNEUMATIQUES D'HUILE AUTONOMES



Réf. : 7785 024

DISTRIBUTEUR MOBILE D'HUILE 24 LITRES.

Composition :

- PISTOLET DE DISTRIBUTION D'HUILE STANDARD équipé d'un FLEXIBLE CAOUTCHOUC et d'un BEC ANTI GOUTTE.
- FLEXIBLE RILSAN SPIRALE 2,5 m DEPLOYE.
- JAUGE DE NIVEAU D'HUILE DE CUVE.
- MANOMETRE DE PRESSION D'AIR.
- SOUPAPE DE SECURITE.
- 2 ROUES DE TRANSPORT.

Réf. : 7785 050

DISTRIBUTEUR MOBILE D'HUILE 50 LITRES.

Caractéristiques identiques à la référence 7785 024 mais capacité de cuve 50 litres.



Recommandation d'utilisation : le réservoir doit être rempli au 4/5 de sa capacité à une pression de 6 à 8 bars. Les distributeurs fonctionnent sans besoin de connection permanente au réseau d'air comprimé.

POMPES PNEUMATIQUES A MEMBRANE POUR HUILES USAGEES ET LAVE-GLACE



Réf. : 7759 000

POMPE A MEMBRANE 3/4" 60 L/mn HUILE.

Transfert d'HUILES USAGEES, LIQUIDE LAVE GLACE ET LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT.

CARACTERISTIQUES :

- Débit : 0 à 60 L/mn
- Raccordement : 3/4" Gaz
- Particules admissibles : 2,4 mm maxi
- Membrane et bille en BUNA
- Système anti-calage.



Réf. : 7759 100

POMPE A MEMBRANE 1" 150 L/mn HUILE.

Transfert d'HUILES USAGEES, LIQUIDE LAVE GLACE ET LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT.

CARACTERISTIQUES :

- Débit : 0 à 150 L/mn
- Raccordement : 1" Gaz
- Particules admissibles : 3,2 mm maxi
- Membrane et bille en BUNA
- Système anti-calage.



Recommandées pour le transvasement de liquides chargés en particules.