

Vidangeur aspirateur d'huile mobile 90 l double fonction



Détails

Composition :

- Jauge de niveau d'huile de cuve
- 4 roues dont 2 pivotantes
- Vidange pneumatique de la cuve avec flexible 1,50 m

a) fonction récupération d'huile par gravité

- Bac d'écoulement en ABS renforcé
- Entonnoir de récupération \varnothing 500 mm (20 l) réglable en hauteur de 1,20 m à 1,80 m

b) fonction aspiration d'huile par sonde

- Système d'aspiration type venturi
- 6 sondes de vidange par puits de Jauge
- 4 adaptateurs pour Volkswagen, B.M.W., PSA et Fiat

Ces appareils permettent de vidanger rapidement l'huile usagée de tous types de véhicules soit par gravité (sous pont élévateur ou fosse), soit par aspiration par le puits de Jauge du moteur.

La température d'huile moteur doit être impérativement comprise entre 60° et 80°.

Attention : vidange de liquides inflammables ou agressifs interdite.



Configurable Options

Type : Sans préchambre

Avec préchambre

Informations complémentaires

Type de fluide:	Huiles usagées
Flexible:	1,5 mètre
Entonnoir de récupération (l):	20 l
Pression d'air d'utilisation:	7,5 à 8 bar
Unité d'emballage:	1
Gamme tarifaire:	Equipements d'atelier
Garantie:	1 an
Gencode:	3284660404423