

Groupe de transfert essence 12 v pour fût ATEX



Détails

Groupe de transvasement certifié ATEX /IECEX, pour liquides explosibles (essence, kérosène et gasoil) à usage privé. Pourvus d'un tuyau télescopique en aspiration pour le raccordement direct et d'un logement pour le pistolet localisé à proximité de la pompe, a fin de permettre un usage aisé et propre du distributeur.

- Fabrication compacte et robuste ;
- Corps en fonte durable ;
- Pompe à haut rendement, en mesure de dispenser jusqu'à 50 l/min avec une faible absorption, garantissant ainsi une grande longévité ;
- Filtre antiparasites (compatibilité électromagnétique – CEM) avec capacité de filtration 30? ;
- Tous les composants sont munis de brides : la montage ou le remplacement de la pompe, du débitmètre et des filtres s'effectue sans utiliser de pâte d'étanchéité, ce qui offre des raccordements rapides et sûrs ;
- Soupape de dérivation intégrée ;
- Protection thermique ;
- Clapet anti-retour intégré et soupape de sûreté ;
- Unité d'aspiration intégrée avec un filtre supplémentaire ;
- Câbles électrique 4 m ;
- Raccord 2" pour fût.



Informations complémentaires

Référence ALGI:	07646750
Marque:	Piusi
Type de fluide:	Essence, kérosène et gasoil
Adaptable pour:	Fût 200 l
Débit libre:	50 l/min
Longueur de canne:	1120 mm
Alimentation (volts):	12 V
Puissance:	250 w
Flexible:	4 mètres
Pistolet:	Automatique
Filtre:	Filtre séparateur d'eau
Flexible de refoulement:	3/4"
Raccord de connexion:	1" Gaz
Dimensions en cm (L x l x h):	60 x 40 x 29
Poids (kg):	10.0000
Unité d'emballage:	1
Gamme tarifaire:	Equipements d'atelier
Garantie:	2 ans



Gencode:

3284660411223